

Uputstvo za doziranje hemije:

1. Merenje nivoa vrednosti pH i Cl u bazenu

Napunite epruvetu vodom iz bazena na dubini 15 do 30cm i dalje od povratnih vodova.

Merenje pH:

Dodajte 1 tabletu Phenol red u pH epruvetu. Stavite poklopac na epruvetu i protresite da se tableta otopi. Uporedite boju epruvete sa oznakama datim na kompletu. Idealna pH vrednost treba da bude na nivou između 7,2 i 7,6.

Merenje Cl:

Dodajte 1 tabletu DPD1 u Cl epruvetu. Stavite poklopac na epruvetu i protresite da se tableta otopi. Uporedite boju epruvete sa oznakama datim na kompletu. Idealna vrednost Cl treba da bude na nivou između 1,0 i 1,5

2. Doziranje pH

Nakon izvršene analize pH vrednosti u bazenu vrši se redukcija te vrednosti na 7,2-7,8. Najčešće se usled uobičajene upotrebe bazena podiže vrednost pH, što znači da je potrebno smanjiti je. Potrebno je vršiti proveru Ph vrednosti na svaka 3-4 dana.

Dozirajte 100g pH- granulata na 10m³ vode da smanjite nivo pH za 0,1.

3. Doziranje Cl

Šok hlor tretman: Nakon redukovane pH vrednosti može se raditi šok hlor tretman. Ukoliko bi se to radilo pre redukcije pH vrednosti voda bi poprimila braonkastu boju usled reakcije hlora na povišenu pH vrednost. Šok hlor tretman se radi jednom mesečno, a doziranje se vrši prema tabeli. Posle primene šok hlor tretmana ne dozirati nikakvu hemiju u bazen narednih 12 sati.

Šok doza: 10g hlor granulata na 1m³ vode.

Redovno održavanje: 1-3 hlor granulata na 1m³ vode svakog dana.

4. Multi tableta

Samootapajuća tableta za redovno održavanje kvaliteta vode u bazenu.

Doziranje: 1 tableta od 200g na svakih 5-7 dana.

5. Algicid

Sredstvo za prevenciju pojave algi.

Doziranje: 200 do 400 ml na 10m³ vode na 7 dana.

6. Flokulant

Pre usisavanja bazena dozirati flokulant i pustiti da filter izmeša vodu. Prljavština sa zidova i poda se odvoji i filter je usisa koliko može. Deo koji ne može da pokupi filter se nagomila na podu pa se može usisati. Obavezno pustiti da pumpa radi.

Doziranje: 200 do 400 ml na 10m³ vode.